


PSD/PXDseries



PSD
PXD

■特長

- ねじアップ式端子台を搭載したPXDシリーズとセルフアップ式端子台を搭載したPSDシリーズをラインアップ。
- 極数は20極、28極、30極、34極、37極、40極、50極の7種類から選択できます。
- コネクタの取り付け方向は垂直タイプと水平タイプの2種類。
- UL・C-UL・CSA規格認定品です。

■ご注文に際して

PSD-40V6
① ② ③ ④

- ① 基本形式 : PS…セルフアップ式
 PX…ねじアップ式
- ② 端子台極数 : 20,28,30,34,37,40,50
- ③ コネクタ取り付け方向: V…垂直タイプ
 H…水平タイプ
- ④ 搭載コネクタ : 形式記号
- (14ページの「搭載コネクタ一覧表」よりご選択ください。)
- * UL・C-UL・CSA規格認定品は別途ご指定ください。

■一般仕様


端子台極数	20,28,30,34,37,40,50
端子ピッチ	10.0mm
適合電線	最大2mm ²
締付トルク範囲	0.8~1.2N・m (圧着端子接続時)
端子ねじ	PSD:M3.5×8L PXD:M3.5×7L
定格電圧	125V
定格電流	1A
商用周波耐電圧 (50/60Hz)	AC500V・1分間 (充電部相互間) AC2000V・1分間 (対アース間)
絶縁抵抗	1000MΩ以上 充電部—アース間 (DC500Vメガ)
耐振動性	10~55Hz/複振幅1.5mm
耐衝撃性	491m/s ² (50G) 以上
周囲温度(動作)	-20~+55℃
周囲温度(保管)	-25~+85℃
相対湿度	45~85% R.H.
取り付け方法	DINレールまたは直接取り付け

海外規格認定仕様は 155 ~ 157 ページをご参照ください。



セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ スタンダードタイプ

標準コネクタタイプ


PSD-20V/H





PXD-20V/H



PSD-30V



PXD-30V



PSD
PXD


PSD/PXDseries

標準コネクタタイプ

PSD-34V/H





cUL US LISTED



PXD-34V/H




cUL US LISTED



PSD-40V/H





cUL US LISTED



PXD-40V/H




cUL US LISTED





セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ スタンダードタイプ

標準コネクタタイプ

PSD-50V/H



PXD-50V/H




PSD
PXD

D サブコネクタタイプ



PSD-37V3A(JAE製コネクタ形式: DC-37P-T-N)

PSD-37V4A(ヒロセ製コネクタ形式: SDCB-37P)



PXD-37V3A(JAE製コネクタ形式: DC-37P-T-N)

PXD-37V4A(ヒロセ製コネクタ形式: SDCB-37P)




端子台の端子番号に○印を付けたものは、ブランクターミナル付きを標準とします。



PSD/PXDseries

本多通信工業製 MR 形コネクタタイプ


PSD-20V8 (雄コネクタ形式: MR-20RMD2)
PSD-20V8-F (雌コネクタ形式: MR-20RFD2)





PXD-20V8 (雄コネクタ形式: MR-20RMD2)
PXD-20V8-F (雌コネクタ形式: MR-20RFD2)



PSD-34V8 (雄コネクタ形式: MR-34RMD2)
PSD-34V8-F (雌コネクタ形式: MR-34RFD2)



PXD-34V8 (雄コネクタ形式: MR-34RMD2)
PXD-34V8-F (雌コネクタ形式: MR-34RFD2)




端子台の端子番号に○印を付けたものは、ブラケットターミナル付きを標準とします。



セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ スタンダードタイプ

■本多通信工業製 MR 形コネクタタイプ

PSD-50V8 (雄コネクタ形式: MR-50RMD2)
PSD-50V8-F (雌コネクタ形式: MR-50RFD2)



PXD-50V8 (雄コネクタ形式: MR-50RMD2)
PXD-50V8-F (雌コネクタ形式: MR-50RFD2)



PSD
PXD