


PS7DW/PX7DWseries

PS7DW
PX7DW



■特長

- 端子台を2列配置することにより、全長寸法が従来の1/2になるハーフサイズタイプです。
- ねじアップ式端子台を搭載したPX7DWシリーズとセルフアップ式端子台を搭載したPS7DWシリーズをラインアップ。
- 極数は20極、34極、37極、40極、50極、60極、64極の7種類から選択できます。
- コネクタの取り付け方向は垂直タイプと裏面タイプの2種類。(20極は裏面タイプに対応していません。裏面タイプはDINレールに搭載できません。)
- UL・C-UL・CSA規格認定品です。

■ご注文に際して

PS7 DW - 40 V 3
① ② ③ ④

- ① 基本形式 : PS7…セルフアップ式
PX7…ねじアップ式
- ② 端子台極数 : 20,34,37,40,50,60,64
- ③ コネクタ取り付け方向: V…垂直タイプ
B…裏面タイプ
- ④ 搭載コネクタ : 形式記号
(14ページの「搭載コネクタ一覧表」よりご選択ください。)

* UL・C-UL・CSA 規格認定品は別途ご指定ください。

■一般仕様

端子台極数	20,34,37,40,50,60,64
端子ピッチ	7.62mm
適合電線	最大1.25mm ²
締付トルク範囲	0.5~0.75N・m (圧着端子接続時)
端子ねじ	M3×6L
定格電圧	125V
定格電流	1A
商用周波耐電圧 (50/60Hz)	AC500V・1分間 (充電部相互間) AC2000V・1分間 (対アース間)
絶縁抵抗	1000MΩ以上 充電部—アース間 (DC500Vメガ)
耐振動性	10~55Hz/複振幅1.5mm
耐衝撃性	491m/s ² (50G) 以上
周囲温度(動作)	-20~+55℃
周囲温度(保管)	-25~+85℃
相対湿度	45~85% R.H.
取り付け方法	DINレールまたは直接取り付け

海外規格認定仕様は 155 ~ 157 ページをご参照ください。


セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ ハーフサイズタイプ

標準コネクタタイプ

PS7DW-20V




UL US
LISTED
SP



PX7DW-20V



UL US
LISTED




TB1	接 続 No.	TB	接 続 No.	TB2
0	1	10	11	10
1	2	11	12	11
2	3	12	13	12
3	4	13	14	13
4	5	14	15	14
5	6	15	16	15
6	7	16	17	16
7	8	17	18	17
8	9	18	19	18
		19	20	19
		20		

PS7DW
PX7DW

PS7DW-34V/B




UL US
LISTED
SP



PX7DW-34V/B



UL US
LISTED




TB1	接 続 No.	TB	接 続 No.	TB2
0	1	20	21	20
1	2	21	22	21
2	3	22	23	22
3	4	23	24	23
4	5	24	25	24
5	6	25	26	25
6	7	26	27	26
7	8	27	28	27
8	9	28	29	28
9	10	29	30	29
10	11	30	31	30
11	12	31	32	31
12	13	32	33	32
13	14	33	34	33
14	15	34		
15	16			
16	17			
17	18			
18	19			
19				

※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列に入れ替ります。


セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ ハーフサイズタイプ

標準コネクタタイプ

PS7DW-60V/B



PX7DW-60V/B




TB1																														TB2																																		
前記の列																																																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	接続			TB No.
前記の列																														接続			TB No.																															


※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列を入れ替えます。

PS7DW
PX7DW

PS7DW-64V/B



PX7DW-64V/B




TB1																															TB2																																							
前列係列																															接続			TB No.																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	接続			TB No.		
前 列																															接 続			TB No.																																				

※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列を入れ替えます。

セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ ハーフサイズタイプ


■本多通信工業製 MR 形コネクタタイプ

PS7DW-34V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-34RMD2)
PS7DW-34V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-34RFD2)




TB No.	TB2	接 続
1	2	1
2	3	2
3	4	3
4	5	4
5	6	5
6	7	6
7	8	7
8	9	8
9	10	9
10	11	10
11	12	11
12	13	12
13	14	13
14	15	14
15	16	15
16	17	16
17	18	17
18	19	18
19	20	19
20	21	20
21	22	21
22	23	22
23	24	23
24	25	24
25	26	25
26	27	26
27	28	27
28	29	28
29	30	29
30	31	30
31	32	31
32	33	32
33	34	33
34	35	34
35	36	35
36	37	36
37	38	37
38	39	38
39	40	39
40	41	40
41	42	41
42	43	42
43	44	43
44	45	44
45	46	45
46	47	46
47	48	47
48	49	48
49	50	49

PX7DW-34V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-34RMD2)
PX7DW-34V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-34RFD2)



PS7DW
PX7DW

PS7DW-50V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-50RMD2)
PS7DW-50V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-50RFD2)



TB No.	TB2	接 続
1	2	1
2	3	2
3	4	3
4	5	4
5	6	5
6	7	6
7	8	7
8	9	8
9	10	9
10	11	10
11	12	11
12	13	12
13	14	13
14	15	14
15	16	15
16	17	16
17	18	17
18	19	18
19	20	19
20	21	20
21	22	21
22	23	22
23	24	23
24	25	24
25	26	25
26	27	26
27	28	27
28	29	28
29	30	29
30	31	30
31	32	31
32	33	32
33	34	33
34	35	34
35	36	35
36	37	36
37	38	37
38	39	38
39	40	39
40	41	40
41	42	41
42	43	42
43	44	43
44	45	44
45	46	45
46	47	46
47	48	47
48	49	48
49	50	49

PX7DW-50V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-50RMD2)
PX7DW-50V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-50RFD2)

