

2021年7月9日

お取引先各位

東朋テクノロジー株式会社
エレクトロニクス事業本部
ソリューション事業

販売中止のご案内

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り、厚くお礼を申し上げます。
さて、発売以来ご愛顧を頂いておりました”ヒューズホルダ FU-15 “の販売を
中止させて頂きました。誠に勝手ではございますが、かかる事情をご賢察頂き、ご理解を
賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

—記—

◆製品名

ヒューズホルダ

◆対象形式

FU-15

◆販売中止理由

生産設備の老朽化により生産の継続が出来なくなる為。

◆販売中止日程

最終ご注文受付日:2021年9月30日

最終出荷日 :2021年9月30日

◆代替機種

FHN-15

※後継機種のFHN-15の材質は熱可塑性となりますが難燃グレードは
UL94V-0となります。

今後とも、サービス向上に努めさせていただき所存ですので、ご理解を賜りますようお願い
申し上げます。

以 上

1	2	3
△1	△2	△3
△3	△4	

A
B
C
D
E
F
PN, FN FHN-15/FU-15比較図面

項目	FHN-15/UL=FHNU-15 (代替品)	FU-15 (生産中止品)	
外形			
寸法	W55×H15×D23.5	W55×H16×D23	
定格電圧	250V	同左	
定格電流	15A	同左	
適合電線	最大2mm ²	同左	
締付トルク	1.2~1.8N・m	同左	
絶縁抵抗	1000MΩ (DC1000Vメガにて)	同左	
耐電圧	AC2500V、50/60Hz、1分間	同左	
使用温度範囲	-20~+55℃	同左	
湿度範囲	45~85%	同左	
適用ヒューズ	JIS MF60 15A (Ø6.4×30L) UL 15A (Ø6.35×31.8L)	同左	
材質	ヒューズホルダ本体	ポリプロピレンテレフタレート樹脂 (難燃性: UL94V-0)	フェノール樹脂
	ヒューズクリップ	銅合金 (表面処理: MBNiI)	同左
	端子ねじ	鋼 (表面処理: MFZnI-C)	同左
	保護カバー	ポリカーボネート樹脂 (透明)	同左
取付け	DIN、専用レール及び直付け	直付け	

CUSTOMER _____

SCALE 1 : 1	DATE 21.7.6	WEIGHT	TITLE ヒューズホルダ / FHN-15/FU-15 比較図面
DESIGN 今道	INSPECTOR 大西	CHIEF 今道	DRAWING NO. FFB-5279