





参考図面



既設側PLC用端子台: S10α用



<出力回路>



出力仕様 : AC250V, 2A/点
0.1A (DC100V時)
コモンなし (全点独立)
搭載リレー : G6D-1A-ASI (オムロン)

<電源・通信コネクタ>

No.	信号
1	DA
2	DB
3	DG
4	SLD
5	G24 (0V)
6	V24 (24V)

<電源コネクタ>

No.	信号
1	24V
2	N, C
3	0V

TB	RY出力
A1	NC
A2	X0a
A3	X0b
A4	X1a
A5	X1b
A6	X2a
A7	X2b
A8	X3a
A9	X3b
A10	NC
A11	NC
A12	X4a
A13	X4b
A14	X5a
A15	X5b
A16	X6a
A17	X6b
A18	X7a
A19	X7b
A20	NC
B1	NC
B2	X8a
B3	X8b
B4	X9a
B5	X9b
B6	XAa
B7	XAb
B8	XBa
B9	XBb
B10	NC
B11	NC
B12	XCa
B13	XCb
B14	XDa
B15	XDb
B16	XEa
B17	XEb
B18	XFa
B19	XFb
B20	NC

基本仕様

動作温湿度: -10~55℃, 20~85%RH
保存温湿度: -20~75℃, 5~90%RH
耐振動: JIS C 60068-2-6
周波数範囲: 10~55Hz
定加速度: 19.6m/s²
掃引回数XYZ各方向10回
使用雰囲気: 腐食性、可燃性ガスがなく、
導電性の塵埃がないこと
使用電源: DC24V±10%

通信方式: CC-Link Ver.1.1 準拠

出図
東朋テクノロジー(株)
'26. 5. 21
端子台工場
設計部 設計課

TITLE
NWCユニット/NWC-HIS1-RY2
外形図
DRAWING NO.
YTK-1217

PN, FN
NWC-HIS1-RY2 外形図

Toho Technology Corp.
Yoshida Terminal Block Division

DESIGN	INSPECTOR	CHIEF	DATE	SCALE	UNIT
本庄	山村	塚本	'25. 1. 28	0.8 : 1	mm