



EN60947-7-1 準拠端子台仕様



UK61・UK61-(*) CU/ch・UK61-(*) J

テクニカル レポート No.


(*) には極数が入ります。 J 9451496

ブロック端子台をお買いあげいただきありがとうございます。


EN規格準拠端子台はこの説明書をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。

【1】取扱い上のご注意

- ①使用電線範囲 : 10~6AWG. (5.3~13.3mm)
- ②接続可能電線数 : 最大2本
- ③電線末端処理 : 絶縁被覆付端子又は裸圧着端子に絶縁キャップを必ずご使用下さい。
- ④適合圧着端子の
最大寸法 (mm)
(端子ねじ: M5)



絶縁被覆又は
絶縁キャップ



絶縁被覆又は
絶縁キャップ

【2】一般仕様

- ①定格絶縁電圧 : 400V (レール式), 600V (シャフト式)
- ②定格電流 : 60A (6AWG, 接続時)
- ③締付トルク範囲 : 2.0~3.0N・m
- ④保護構造 : DIN/VDE 0106 Teil 100の5.2及び5.3
- ⑤最大組立可能極数 : レール式………125極
シャフト式………65極

【3】標準使用状態

- ①周囲温度 : -5℃~40℃
- ②相対湿度 : 最高温度40℃のもとで50%以下
- ③標高 : 2000m以下
- ④汚損度 : 3
- ⑤運搬及び保管条件 : -25℃~55℃及び24時間を超えない短期間で70℃以下

【4】アクセサリ (端子台をシャフト又はレールに組付けるときは、次のアクセサリをご使用下さい。)

- ①シャフト : UK-f (絶縁チューブ付)
- ②側板 : UK601-g, UK602-g
- ③レール : UK-c, EK-ch
- ④終末板 : UK60-a
- ⑤レール固定金具 : UK-b, UK-bh2
- ⑥カバー : KT60-d
- ⑦記名板 : KT-e



東朋テクノロジー株式会社

YOSHIDA 端子台事業部



Specification of the terminal blocks to EN60947-7-1

UK61・UK61- (*) CU/ch・UK61- (*) J Registration No.
(*): To show the number of terminals J 9451496

Thank you for your purchasing the YOSHIDA terminal blocks.
Please read this leaflet carefully, before using the terminal blocks.

[1] Caution for use

- ① Conductor range : 10-6AWG (5.3-13.3mm)
- ② Number of conductors : Maximum 2
- ③ Conductor management : Crimp-type terminal lugs for copper conductors with insulation tube and/or cap must be used.
- ④ Crimp-type terminal lug :
maximum dimension (mm)
(Terminal screw size : M5)



Insulation
tube and/or cap

Insulation
tube and/or cap

[2] General specification

- ① Rated insulation voltage: 400V (Rail type), 600V (Shaft type)
- ② Current rating : 60A (at 6AWG.)
- ③ Tightening torque range : 2.0 to 3.0N・m
- ④ Protection degree : DIN/VDE 0106 Teil 100, sub-clauses 5.2 and 5.3
- ⑤ Maximum number of terminals : Rail Type.....125 terminals
Shaft Type 65 terminals

[3] Normal service conditions

- ① Ambient air temperature : -5 °C to 40°C
- ② Humidity : Not exceed 50% at a maximum temperature of 40°C
- ③ Altitude : Not exceed 2000m
- ④ Pollution degree : 3
- ⑤ Condition during transport and storage : -25°C to 55°C and for short periods not exceeding 24 hours, up to 70 °C

[4] Accessories (when mounting the terminal blocks on a shaft or a rail, use the following accessories.)

- ① Shaft : UK-f (with insulation tube)
- ② Side Plate : UK601-g, UK602-g
- ③ Rail : UK-c, EK-ch
- ④ End Plate : UK60-a
- ⑤ End Bracket : UK-b, UK-bh2
- ⑥ Cover : KT60-d
- ⑦ Marking Card : KT-e



Toho Technology Corp.

KYOTO Yoshida Terminal Block Division JAPAN